

**M.A.T.**

POKYNY K POUŽITÍ

Nízkonapěťové ponorné
čerpadlo na vodu 12l/min
715401



Napájejte z 12 V síťového zdroje, autobaterie či ze solárního modulu. Tímto dosáhnete nepřetržitého provozu v délce až 30 minut. Při napájení 6 V až 9 V je s podmínkou vodního chlazení možný trvalý provoz.

Specifikace:

- rozměry: Ø48 mm x 85 mm
- pracovní hloubka: 6 m
- délka kabelu: 1 m
- příkon proudu: 1,5 – 2 A
- čerpací množství: 12 l/min
- provozní napájení: 12 V/DC
- hmotnost: 170 g

Důležité informace:

- při napájení 12 V je doba provozu maximálně 30 minut
- nepřetržitý provoz pouze při napájení 6 V až 9 V za současného vodního chlazení
- po 30 minutovém použití musí následovat 30 minutová pauza
- možný pravotočivý i levotočivý chod bez poklesu výkonu
- použité materiály odpovídají normám nezávadnosti ohledně styku s potravinami
- konstruováno k čerpání pitné vody
- k provozu pod hladinou, elektrický kabel je možné namočit
- bezúdržbová ochrana proti vodě a trvalé mazání
- výrobek chraňte před mrazem a teplotami nad 45 °C
- hadicová přípojka o Ø10 mm

Upozornění:

- Výrobek není hračka! Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby!
- V případě poškození výrobek nepoužívejte!
- Dodavatel nenese odpovědnost za úrazy a škody způsobené nesprávným používáním.
- Uchovávejte na suchém místě.
- Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o.,
Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215

**M.A.T.**

POKYNY NA POUŽITIE

Nízkonapäťové ponorné
čerpadlo na vodu 12l/min
715401



Napájajte z 12 V sieťového zdroja, autobatérie či zo solárneho modulu. Týmto dosiahnete nepretržitej prevádzky v dĺžke až 30 minút. Pri napájaní 6 V až 9 V je s podmienkou vodného chladenia možná trvalá prevádzka.

Špecifikácia:

- rozmery: Ø48 mm x 85 mm
- pracovná hĺbka: 6 m
- dĺžka káblu: 1 m
- príkon prúdu: 1,5 – 2 A
- čerpace množstvo: 12 l/min
- prevádzkové napájanie: 12 V/DC
- hmotnosť: 170 g

Dôležité informácie:

- pri napájaní 12 V je doba prevádzky maximálne 30 minút
- nepretržitá prevádzka len pri napájaní 6 V až 9 V za súčasného vodného chladenia
- po 30 minútovom použití musí nasledovať 30 minútová pauza
- možný pravotočivý i ľavotočivý chod bez poklesu výkonu
- použité materiály odpovedajú normám nezávadnosti ohľadne styku s potravinami
- konštruované na čerpanie pitnej vody
- k prevádzke pod hladinou, elektrický kabel je možné namočiť
- bezúdržbová ochrana proti vode a trvalé mazanie
- výrobok chráňte pred mrazom a teplotami nad 45 °C
- hadicová prípojka o Ø10 mm

Upozornenie:

- Výrobok nie je hračka! Používajte len pod dohľadom dospelé osoby!
- V prípade poškodenia výrobok nepoužívajte!
- Dodávateľ nenesie zodpovednosť za úrazy a škody spôsobené nesprávnym používaním.
- Uchovávajte na suchom mieste.
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o.,
Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215