



Teplem poháněný krbový ventilátor

Uživatelská příručka:

Prosím, přečtěte si pozorně tyto příbalové informace k vyhnutí se zranění a pro udržení dlouhé životnosti produktu.

Provoz:

Neumísťujte ventilátor před nebo do blízkosti komínu. Nepřekračujte teplotu 345° C. Uvedené optimální provozní teploty jsou pouze orientační. Mohou se lišit vlivem různých přírodních podmínek z důvodu testů v laboratorních podmínkách.

Pokyny k použití:

1. Ujistěte se, že je páčka vzpřímená, před umístěním na kamna.
2. Termoelektrický modul
2. Chladicí stabilizátory
4. Základna – UPOZORNĚNÍ!! Pokud je základna v provozu, **NESAHEJTE NA NI!!!**
5. Kov citlivý na teplo – jistící zařízení ochraňující motor před přehřátím, pokud povrchová teplota přesáhne 250°C

POZOR: optimální operační teplota je 80 - 250°C, nepřekračujte teplotu přes 345°C.

- Teploměr ventilátoru kamen je doporučený k monitorování teploty a vyhnutí se možnému poškození komponentů vlivem přehřátí.
- Nikdy neodkládejte ventilátor na neochráněný povrch, dokud je stále horký.
Je doporučeno nehýbat s ventilátorem, pokud to není nezbytné. V tomto případě si nepamenejte navléknout ochranné rukavice k ochraně proti popálení nebo proti zranění rotujících čepelí.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost všech překážek od ventilátoru.
- Nenechávejte děti a zvířata se zařízením osamocené.
- Začněte na teplotě 50°C. Ventilátor se bude točit rychleji, jak bude teplota stoupat, a následně pomaleji, jak bude teplota klesat. Ventilátor i kamna se zchladí, poté co palivo dohoří.
- Spotřebiči mohou používat osoby starší 16-ti let a osoby se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí jazyka pouze pod dohledem odpovědné osoby nebo po podání instrukcí týkající se bezpečného používání spotřebiče a pochopení možného nebezpečí.

Údržba:

Horkovzdušný ventilátor nevyžaduje žádnou speciální údržbu po běžném provozu. V případě potřeby jej otřete látkovým ubrouskem. Nepotápějte jej do vody, ani čisticích prostředků. Pokud horkovzdušný ventilátor nepoužíváte, uchovávejte jej v originálním balení a mimo dosah dětí.

Recyklovatelnost

Výrobek po skončení životnosti a obalový materiál likvidujte v souladu s místními předpisy a ekologicky šetrným způsobem.

Záruka:

Záruka je 24 měsíců od data nákupu a je možné ji uplatnit v případě výrobních vad nebo zpracování. Nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným používáním. Tato záruka je v souladu s Vašimi právy.

759025 - 4102



759027 - 5102-M

(na kouřovod)



759028 - 6101 ALFA



759029 - 4105 BETA



759030 - 4201 GAMA

(na kouřovod)



759032 - 8101 DELTA



759033 - 8102 EPSILON



Výrobce Berly Electronics Co., 101 No.12 Liufang Lane, Juxiu Street, Shilou Town, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China prohlašuje, že výrobek odpovídá požadavkům platných evropských a národních směrnic 2014/30/EU EMC, 2011/65/EU RoHS, Certifikát č.HTT202210040E vydal Shenzhen HTT Technology Co., Ltd. Čína.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu, zlepšení produktu a designu, jakožto i tištěných materiálů bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215 www.matgroup.cz

Teplom poháňaný krbový ventilátor

Užívateľská príručka

Prosím, prečítajte si pozorne tieto príbalové informácie, aby ste sa vyhli zraneniu, a aby ste udržali čo najdlhšiu životnosť produktu.

Prevádzka:

Neumiestňujte ventilátor pred alebo do blízkosti komína. Neprekračujte teplotu 345° C. Uvedené optimálne prevádzkové teploty sú len orientačné. Môžu sa odlišovať vplyvom rôznych prírodných podmienok z dôvodu testov v laboratórnych podmienkach.

Pokyny na použitie:

1. Ubezpečte sa, že je páčka vzpriamená, pred umiestnením na kachle
2. Termoelektrický modul
3. Chladiace stabilizátory
4. Základňa – UPOZORNENIE!! Pokiaľ je základňa v prevádzke, **NEDOTÝKAJTE SA JEJ!!!**
5. Kov citlivý na teplo – istiace zariadenie ochraňujúce motor pred prehriatím, pokiaľ povrchová teplota presiahne 250°C

POZOR: optimálna operačná teplota je 80 - 250°C, neprekračujte teplotu nad 345°C.

- Teplomer ventilátoru kachlí sa odporúča na monitorovanie teploty a vyhnúť sa možnému poškodeniu vplyvom prehriatia
- Nikdy neodkladajte ventilátor na nechránený povrch, dokiaľ je stále horúci
- Odporúčame nehybať s ventilátorom, pokiaľ to nie je nevyhnutné. V tomto prípade si nezabudnite obliecť ochranné rukavice k ochrane proti popáleniu alebo proti zraneniu rotujúcimi čepeľami
- Dodržujte bezpečnú vzdialenosť všetkých prekážok od ventilátoru.
- Nenechávajte deti a zvieratá so zariadením osamote.
- Začnite na teplote 50°C. Ventilátor sa bude točiť rýchlejšie, keď bude teplota stúpať, a následne pomalšie, keď bude teplota klesať. Ventilátor i kachle sa schladia, potom čo palivo dohorí.
- Spotrebič môžu používať osoby staršie 16 rokov a osoby so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, osoby s nedostatkom skúseností a znalosťou jazyka pod dohľadom zodpovednej osoby alebo po podaní inštrukcií týkajúcich sa bezpečného používania spotrebiča a pochopenia možného nebezpečenstva.

Údržba:

Teplovzdušný ventilátor nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu po bežnej prevádzke. V prípade potreby ho oprite látkovou utierkou. Neponárajte ho do vody, ani čistiacich prostriedkov. Pokiaľ teplovzdušný ventilátor nepoužívate, uchovávajte ho v originálnom balení a mimo dosah detí.

Recyklovateľnosť

Výrobok po skončení životnosti a obalový materiál likvidujte v súlade s miestnymi predpismi a ekologicky šetrným spôsobom.

Záruka:

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a je možné ju uplatniť v prípade výrobných väd alebo spracovania a nevzťahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním. Táto záruka je v súlade s Vašími právami.

759025 - 4102



759027 - 5102-M

(na dymovod)



759028 - 6101 ALFA



759029 - 4105 BETA



759030 - 4201 GAMA

(na dymovod)



759032 - 8101 DELTA



759033 - 8102 EPSILON



Výrobca Berly Electronics Co., LTD 101 No.12 Liufang Lane, Juxiu Street, Shilou Town, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, Čína prehlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc 2014/30/EU EMC, 2011/65/EU RoHS, Certifikát č.HTT202210040E vydal Shenzhen HTT Technology Co., Ltd. Čína

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu, zlepšenie produktu a dizajnu, ako aj tlačných materiálov bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215 www.matgroup.cz