

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami

1. Identifikace vydavatele (výrobce)

- **Obchodní firma:** R E N O S T A V, spol. s r.o.
- **Sídlo / Adresa:** U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno; provozovna: Jedlí 109, 789 01 Zábřeh
- **IČO:** 15502929
- **DIČ:** CZ15502929

2. Předmět prohlášení

- **Název produktu:** Jídlonosič 3 x 1 L, Jídlonosič 4 x 1 L, Jídlonosič 3 x 1,5 L, Jídlonosič 4 x 1,5 L, Jídlonosič COMBI – 2 x 1 L + 1 x 1,5 L
- **Katalogové číslo:** 178, 179, 153, 154, 152

3. Prohlášení o shodě

Tímto jako výrobce prohlašujeme, že výše uvedený výrobek je vyroben v souladu s příslušnými požadavky unijních předpisů pro materiály přicházející do styku s potravinami:

- **Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004** o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
- **Nařízení Komise (EU) č. 10/2011** o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, v platném znění.
- **Nařízení Komise (EU) č. 2020/1245** ze dne 2. září 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
- **Nařízení Komise (EU) č. 2025/351** ze dne 21. února 2025, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
- **Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006** o správné výrobní praxi (GMP) pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.

4. Specifikace materiálu a podmínek použití

- **Použitý materiál:** Polypropylen (PP) a polyethylen (PE) schválený pro styk s potravinami
- **Vhodné typy potravin:** Výrobky jsou vhodné pro krátkodobý (do 24 hodin) opakovaný styk se všemi druhy potravin (suché, vodné, kyselé i tukové potraviny) při pokojové teplotě a teplotách nižších.
- **Podmínky použití:** Vhodné pro krátkodobý kontakt a manipulaci s potravinami (např. odkapávání, proplachování, scezení) při běžných teplotách.

5. Teplotní limity a podmínky ohřevu:

- Vhodné pro plnění za tepla a ohřev v rozmezí teplot $70^{\circ}\text{C} \leq T \leq 100^{\circ}\text{C}$ po dobu maximálně odpovídající vypočtenému limitu $t = 120 / 2^{((T-70)/10)}$ minut.
- Odolnost vůči teplotám do 121°C včetně použití pro ohřev v mikrovlnné troubě (pro příslušné díly z PP).

6. Podklady pro vydání prohlášení (Doložení shody)

Shoda výrobků s výše uvedenými předpisy byla řádně posouzena a ověřena na základě **Závěrečného protokolu č. 008/PC/2026/ZP** vydaného certifikačním orgánem PRVÁ CERTIFIKAČNÁ s.r.o. dne 5. 5. 2026 (založeno na laboratorních zkouškách akreditované laboratoře Labeko, s.r.o., Piešťany, Protokol o skúške č. 26/01271).

Výrobky vyhovují stanoveným limitům pro:

- Celkovou migraci do zkušebních simulantů (demineralizovaná voda, simulant B – 3% kyselina octová, 95% etanol a izooktan).
- Specifickou migraci sledovaných chemických prvků (Al, Sb, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Eu, Gd, Fe, La, Pb, Li, Mn, Hg, Ni, Tb, Zn a suma lantanoidů).
- Specifickou migraci organických látek, monomerů a aditiv (např. 1-hexen a 1-okten).
- Specifickou migraci primárních aromatických aminů (PAA).
- Senzorické zkoušky ovlivnění chuti a pachu dle normy DIN 10955 a migraci barviv dle Rezoluce ResAP(89)1.

7. Závěrečné ustanovení Toto prohlášení je vydáváno na základě doložených zkušebních protokolů a vztahuje se na výrobky v takovém stavu, v jakém byly uvedeny na trh. Při následném užívání či zpracování výrobků je nutné ze strany odběratelů dodržovat doporučené podmínky použití a pokyny výrobce.

V Jedlí, dne 6.5.2026

REHOSITAV spol.s.r.o.
U Svítlavy 1077/2
618 00 Brno -15-
tel/fax: 583 440 220-1
IC: 14502929 DIČ: CZ14502929

