



Vor durch Verwendung gründlich lesen Anweisungen An verwenden
Hauptsächlich Ursachen Unfälle, die geschehen bei verwenden Leitern

- **Verlust Stabilität**

Unangemessen Auswahl Leiter (zu kurz, unangemessen Aktivität). Falsch Standort (z.B. falsch) Winkel bei Unterstützung Leiter, unvollständig Öffnung doppelt Leiter etc.) Ausrutschen untere Teile (z.B. ungesichert untere Teil Leiter wird ausrutschen aus Wände). Seite ausrutschen, fallen An Party Und Klappdeckel Teile (z.B. klein überlappen obere Touch-Screen Oberfläche oder instabil obere Berührungsfläche).

- **Widerlegung Leiter Zu Parteien**

Zustand Leiter (z.B. fehlende Rutschfestigkeit Fuß). Abstieg Das Leiter, welche ist nicht In Höhe gesichert. Geländegängig. Bedingungen (instabil weich Boden, schräg Terrain, rutschig Oberflächen oder verschmutzt fest Oberflächen). Ungünstig Wetter Bedingungen (windig Wetter). Kollision mit Leiter (Tür oder Fahrzeug).

- **Manipulation**

Tragen Leiter An Arbeiten Ort (Herbst) Leiter Das vertikal Positionen). Montage Und Abbau Leiter (z.B. fallen Leiter Das vertikal Positionen bei falsch Manipulation, Kneifen Finger der zweite Person). Ausführen Themen nach Leiter (schwer oder sperrig Gegenstände, Verlust Stabilität).

- **Beleg und der Herbst Nutzer**

Ungeeignet Schuhe. Verschmutzt Sprossen oder Stufen. Gefährlich. Praktiken Nutzer (Ausfahrt nach zwei Sprossen, rutschig nach Seitenwände).

- **Strukturell Defekt Leiter**

Zustand Leiter (beschädigt Seitenwände, Verschleiß, UV Schaden Plastik Teile). Überlastung Leiter. Falsch. Weg verwenden

- **Gefahr elektrisch Herkunft**

Unvermeidlich arbeiten unter Spannung (berühren als ich herausfand Fehlfunktion Status). Standort Leiter In dicht Nähe elektrisch Gerät unter Spannung (elektrisch Wissen über (Kopf) Leitern schädlich elektrisch Gerät (Innenbereich) oder Schutz Isolierung). Falsch Auswahl Typ Leiter für elektrisch arbeiten.

Gebrauchsanweisung

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass Sie gesundheitlich in der Lage sind, die Leiter sicher zu benutzen. Die Benutzung einer Leiter kann bei bestimmten Erkrankungen, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenkonsum gefährlich sein. Achten Sie beim Transport von Leitern auf Dachträgern oder in Lieferfahrzeugen darauf, dass diese ordnungsgemäß positioniert und gesichert sind, um Beschädigungen zu vermeiden. Überprüfen Sie nach Erhalt der Leiter deren Zustand und Funktionsfähigkeit vor der ersten Benutzung.

Vor jedem Gebrauch die Leiter visuell auf Beschädigungen prüfen und sicherstellen, dass sie sicher zu benutzen ist (z. B. alle Befestigungselemente ordnungsgemäß angezogen sind). Prüfen Sie, ob die Leiter für die jeweilige Tätigkeit geeignet ist. Beschädigte Leitern dürfen nicht benutzt werden. Entfernen Sie jegliche Verunreinigungen von der Leiter, z. B. nasse Farbe, Schlamm, Öl oder Schnee. Führen Sie vor der Benutzung der Leiter am Arbeitsplatz eine Gefährdungsbeurteilung durch. Achten Sie bei der Prüfung der Leiter darauf, dass keine sichtbaren Mängel vorhanden sind (z. B. Risse im Material, Verformungen usw.), dass die Verbindungen zwischen den Sprossen und den Seitenwänden intakt sind und dass alle Schrauben, Niete und Leiterelemente einwandfrei funktionieren. Bleiben Sie nicht über längere Zeiträume ohne regelmäßige Pausen auf der Leiter (Ermüdung stellt ein Risiko dar). Um Beschädigungen der Leiter während des Transports zu vermeiden, sichern Sie sie beispielsweise und lagern Sie sie sachgemäß. Stellen Sie sicher, dass die Leiter für die geplante Aufgabe geeignet ist. Verwenden Sie die Leiter nicht, wenn sie verschmutzt ist, z. B. mit nicht getrockneter Farbe, Schlamm, Öl oder Schnee. Verwenden Sie die Leiter nicht im Freien bei widrigen Wetterbedingungen wie starkem Wind, Regen, Schneefall usw. Achten Sie beim Aufstellen der Leiter auf die Kollisionsgefahr mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Sichern Sie nach Möglichkeit Türen (außer Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich.

Dies ist eine einseitige Veranda. Stufen zur Verwendung im Haus. Sie können auf ebenen und harten Böden verwendet werden (nicht für den Garten auf weichem Untergrund).

- **Entfernen Sie die Verpackung.**

Die Stufen platzieren und maximal ausklappen. Bei einseitigen Stufen muss die Plattform mit den Aussparungen in der letzten Öffnungsphase fest im oberen Rohr des Stützteils sitzen. Zum Zusammenklappen der Stufen muss zuerst die Plattform hinten angehoben und anschließend die Stufen eingeklappt werden.

Betreten Sie nicht das Rohr oder Profil des Stützteils der einseitigen Stufen. Zur Langzeitlagerung sollten die Stufen gereinigt und trocken und stehend aufbewahrt werden.

- **Reinigungsleitern.**

Die Produkte können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln und Wasser oder Alkohol gereinigt werden. Sollte beim Streichen Farbe verschüttet werden, können Sie geeignete Verdünner verwenden, die für die jeweilige Farbe vorgesehen sind. Leitern dürfen nicht mit Säuren oder Laugen in Berührung kommen.

- **Leiteraufbewahrung**

Leitern sollten an einem trockenen, luftigen Ort gelagert werden, entweder waagrecht und je nach Größe an zwei oder drei Stellen abgestützt oder seitlich an zwei oder drei Haken aufgehängt. Leitern dürfen nicht über längere Zeiträume direkter Witterung ausgesetzt sein.

Lagern Sie die Leiter nicht aufrecht, insbesondere wenn sie nicht gegen Umkippen gesichert ist und Kinder sie erreichen können. Ölen Sie die beweglichen Teile (Verschlüsse, Gelenke) vor der Lagerung ein. Beachten Sie bei der Lagerung der Leiter (wenn sie nicht benutzt wird) Folgendes: Wird die Leiter nicht an einem Ort gelagert, an dem sich ihr Zustand schneller verschlechtern könnte (z. B. aufgrund von Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze oder Witterungseinflüssen)?

Wird die Leiter so gelagert, dass sie gerade bleibt (z. B. waagrecht an geeigneten Halterungen aufgehängt oder auf einer ebenen, sauberen Fläche abgelegt)?

Wird die Leiter an einem Ort aufbewahrt, an dem sie nicht durch Fahrzeuge, schwere Gegenstände oder Schadstoffe beschädigt werden kann?



Ist die Leiter so gelagert, dass sie keine Stolpergefahr darstellt und den Weg nicht versperrt?

Wird die Leiter sicher aufbewahrt, sodass sie nicht leicht für kriminelle Zwecke verwendet werden kann?

Ist die Leiter, falls sie noch installiert ist (z. B. auf einem Gerüst), gegen unbefugten Zugriff (z. B. durch Kinder) gesichert?



Grundlegende Sicherheitskennzeichnungen und Benutzerhinweise

	WARNUNG! Absturzgefahr von der Leiter!		Die Leiter muss beim Ausklappen ihre axiale Symmetrie beibehalten. Die Leiterstruktur darf nicht beeinträchtigt werden.
	Prüfen Sie nach der Lieferung, ob die Leiter, insbesondere die Seitenprofile und Sprossen, beim Transport beschädigt wurde. Entfernen Sie die Verpackung und prüfen Sie, ob die Leiter vollständig ist. Entsorgen Sie die Verpackung fachgerecht. Überprüfen Sie die Leiter vor jedem Gebrauch visuell auf Beschädigungen und sichere Gebrauchstauglichkeit.		Beim Benutzen einer Leiter sollten Sie keine schweren oder schwer zu handhabenden Geräte mitführen.
	Die maximal zulässige Belastung der Leiter von 150 kg darf nicht überschritten werden.		Tragen Sie beim Besteigen einer Leiter geeignetes Schuhwerk.
	Die Leiter darf nicht auf unebenem oder unbefestigtem Untergrund verwendet werden.		Benutzen Sie keine Leiter, wenn Sie sich unwohl fühlen. Bestimmte Erkrankungen oder Medikamente, Alkohol- oder Drogenkonsum können die Arbeit auf einer Leiter gefährlich machen.
	Nicht nach vorne beugen, der Benutzer sollte während der gesamten Übung den Körperschwerpunkt (Bauch) zwischen den Seitenschielen halten und beide Füße auf derselben Stufe/Sprung platzieren.		Achtung, Stromschlaggefahr! Achten Sie auf elektrische Gefahren im Arbeitsbereich, wie z. B. Freileitungen oder andere freiliegende elektrische Anlagen. Benutzen Sie keine Leiter, wenn eine Stromschlaggefahr besteht. Verwenden Sie für unvermeidbare Arbeiten unter Spannung nichtleitende Leitern.
	Stellen Sie die Leiter nicht auf einen rutschigen oder schmutzigen Untergrund.		Verwenden Sie keine Leiter zum Überbrücken.
	Maximal zulässige Benutzeranzahl.		Die Leiter vor Gebrauch vollständig ausziehen.
	Beim Auf- und Abstieg immer mit dem Gesicht zur Leiter.		Vermeiden Sie übermäßige seitliche Belastungen der Leiter, z. B. beim Bohren in harte Materialien.
	Halten Sie sich beim Auf- und Abstieg an der Leiter fest. Wenn Sie auf einer Leiter arbeiten, halten Sie sich an den Handläufen fest oder treffen Sie, falls dies nicht möglich ist, andere Sicherheitsvorkehrungen.		Leiter für den Hausgebrauch

• Leiterreparaturen

Kleinere Reparaturen, wie das Festziehen von Schraubverbindungen, können vom Benutzer selbst durchgeführt werden, während größere Reparaturen vom Hersteller durchgeführt werden.

Es ist verboten, beschädigte Seitenprofile und Sprossen zu schweißen und ähnliche Reparaturen durchzuführen, die die Leiterkonstruktion beeinträchtigen könnten.

• Entsorgung abgenutzter oder beschädigter Leitern

Entsorgen Sie das Produkt und das Verpackungsmaterial nach Ablauf der Nutzungsdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und umweltgerecht. Bei der Herstellung der Leitern wurden keine Schadstoffe verwendet. Die Leiter kann an einer Sammelstelle abgegeben oder demontiert und in ihre Bestandteile (Eisen und Kunststoff) sortiert werden.

Der Hersteller erklärt, dass die Stufen die grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 2001/95/EG über allgemeine Sicherheit und die einschlägigen Normen EN 131-1 und EN 131-2 erfüllen.

Garantie

Die Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum und deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab. Sie deckt keine mechanischen Schäden oder Schäden durch unsachgemäße Verwendung ab.