



Előtt használatával alaposan olvas utasítás -on használat

Fő okai balesetek, amelyek előfordul a használat létrák

- **Veszteség stabilitás**

Nem megfelelő kiválasztás létra (is rövid, nem megfelelő tevékenység). Helytelen elhelyezkedés (pl. helytelen szög a támogató létra, hiányosan nyílás kettős létra stb.) Csúszás alacsonyabb alkatrészek (például. fedezetlen alacsonyabb rész létra meg fog csúszni -tól falak). Oldal megcsúszik, elesik -on fél és felpattintható tető alkatrészek (például. kicsi átfedés felső érintőképernyő felület vagy instabil felső érintőfelület).

- **Cáfolat létra hogy bulik**

Állami létra (például. hiányzik a csúszásgátló láb). Ereszkedés hogy létra, amely nem ban magasság biztosított. Terepjáró körülmények (instabil puha talaj, lejtős terep, csúszós felületek vagy szennyezett határozottan felületek). Kedvezőtlen időjárás körülmények (szeles időjárás). Ütközés -vel létra (ajtó vagy jármű).

- **Manipuláció**

Hordozás létra -on dolgozó hely (ősz létra hogy függőlegesen pozíciók).Összeszerelés és szétszerelés létra (például. esik létra hogy függőlegesen pozíciók a tévesen manipuláció, csípés ujjak a második személy). Elvégzése tárgygyak után létra (nehéz vagy terjedelmes tárgyak, veszteség stabilitás).

- **Csúszás és az ősz felhasználók**

Alkalmatlan cipők. Szennyezett létrafokok vagy lépcsőn. Veszélyes gyakorlatok felhasználók (kijárat után két létrafokok, csúszás után oldalfalak).

- **Szerkezeti disszidál létra**

Állami létra (sérült oldalfalak, kopás, UV kár műanyag alkatrészek). Túlterhelés létra. Helytelen út használat

- **Veszély elektromos származás**

Elkerülhetetlen munka alatt feszültség (érintés amikor kiderül meghibásodás állapot). Helyszín létra ban szorosan közelség elektromos eszköz alatt feszültség (elektromos tudás felett (fej) Létrák káros elektromos eszköz (beltéri) vagy védő szigetelés). Helytelen kiválasztás típus létra mert elektromos munka.



Használati utasítás

Használat előtt győződjön meg arról, hogy megfelelő állapotban van a létra használatához. A létra használata bizonyos betegségek, gyógyszerek, alkohol- vagy drogfogyasztás esetén veszélyes lehet. A létrák tetőcsomagtartón vagy szállítójárművekben történő szállítása során győződjön meg arról, hogy azok megfelelően vannak elhelyezve és rögzítve a sérülések elkerülése érdekében. A létra kiszállítása után az első használat előtt ellenőrizze az összes alkatrész állapotát és működését.

Minden használat előtt vizuálisan ellenőrizze a létrát sérülések szempontjából, és győződjön meg arról, hogy biztonságosan használható (pl. minden rögzítőelem megfelelően rögzített). Határozza meg, hogy a létra alkalmas-e a szóban forgó tevékenységre. Ne használjon sérült létrát. Távolítsa el minden szennyeződést a létráról, pl. nedves festéket, sarat, olajat vagy havat. A létra munkahelyi használata előtt végezzen kockázatértékelést. A létra ellenőrzésekor győződjön meg arról, hogy nincsenek-e vizuálisan látható hibák a létrán (pl. repedések az anyagban, deformációk stb.), hogy a fokok és az oldalfalak közötti illesztések épek, és hogy minden csavar, szegecs és létraelem megfelelően működik. Ne tartózkodjon hosszú ideig a létrán rendszeres szünetek nélkül (a fáradtság kockázatot jelent).

Szállítás közben kerülje a létra sérülését, például rögzítéssel és megfelelő tárolással. Győződjön meg arról, hogy a létra alkalmas a feladatra. Ne használja a létrát, ha szennyezett, például nem megkötött festékekkel, sárral, olajjal vagy hóval borított. Ne használja a létrát a szabadban kedvezőtlen időjárási körülmények között, például erős szélben, esőben, havazásban stb. A létra felállításakor vegye figyelembe az ütközés kockázatát a létrával, például gyalogosokkal, járművekkel vagy ajtókkal. Ha lehetséges, rögzítse a munkaterületen lévő ajtókat (ne a tűzlépcsőket) és ablakokat. Ez egy egyoldalú görnyedtség Otthoni használatra szánt lépcsők . Használhatók sík és kemény padlón (puha talajon lévő kertben nem).

- **Távolítsa el a csomagolást.**

Helyezze el a lépcsőfokokat, és nyissa ki őket maximális nyitási helyzetbe. Egyoldalas lépcsők esetén a kivágásokkal ellátott platformnak a nyitás utolsó fázisában szorosan illeszkednie kell a tartóelem felső csővébe. A lépcsők összecukásakor először a platformot hátulról kell felemelni, majd a lépcsőfokokat összecukni.

Ne lépjen az egyoldalas lépcsők tartórészének csővére vagy profiljára. Hosszú távú tárolás esetén a lépcsőket meg kell tisztítani és száraz helyen, függőleges helyzetben kell tárolni.

- **Létrák tisztítása.**

A termékeket tisztíthatja közönséges mosószerekkel, vízzel vagy alkohollal. Ha festés közben festék ömlik ki, használjon megfelelő higítót, amelyek a jelenleg használt festékek higítására szolgálnak. A létrák nem érintkezhetnek savakkal és lúgokkal.

- **Létrátároló**

A létrákat száraz, szellős helyen, vízszintesen, két vagy három helyen alátámasztva (a létra méretétől függően), vagy oldalra felakasztva két vagy három akasztóra tárolja. A létrákat nem szabad hosszú ideig közvetlen időjárási viszonyoknak kiténni.

Ne tárolja a létrát álló helyzetben, különösen akkor, ha a létra nincs rögzítve leesés ellen, és fennáll a veszélye annak, hogy gyermekek hozzáférnek.

Tárolás előtt kenje meg olajjal a mozgó részeket (reteszek, illesztések). A létra tárolásakor (használaton kívül) a következőket kell figyelembe venni:

Nincs olyan helyen tárolva a létra, ahol az állapota gyorsabban romolhat (pl. nedvesség, túlzott hőség vagy időjárási viszonyok miatt)?

A létra olyan helyzetben van tárolva, amely segít egyenesen tartani (pl. vízszintesen van felakasztva megfelelő konzolokra, vagy sík, rendezett felületre van fektetve)?

A létrát olyan helyen tárolják, ahol járművek, nehéz tárgyak vagy szennyező anyagok nem károsíthatják?

Úgy van tárolva a létra, hogy ne okozzon botlásvesztést, és ne akadályozza az utat?

A létrát biztonságosan tárolják, hogy ne lehessen könnyen bűncselekményekre felhasználni?

Ha a létra még mindig fel van szerelve (pl. állványzaton), akkor biztosított-e jogosulatlan hozzáférés ellen (pl. gyermekek által)?

Alapvető biztonsági jelölések és felhasználói utasítások

	FIGYELMEZTETÉS! Létráról való leesés veszélye		A létrát kibontáskor tartsa tengelyszimmetrikusan. Ne avatkozzon a létra szerkezetébe.
	Szállítás után ellenőrizze, hogy a létra nem sérült-e meg szállítás közben, különösen az oldalsó profilok és a fokok. Távolítsa el a csomagolást, és ellenőrizze, hogy a létra hiánytalan-e. A csomagolást újrahasznosítás céljából adja le. Minden használat előtt vizuálisan ellenőrizze a létrát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem sérült és biztonságosan használható.		Létra használata esetén ne cipeljen nehéz vagy nehezen kezelhető felszerelést.
	Ne lépje túl a létra megengedett maximális 150 kg-os terhelését.		Létrán való mozgáskor viseljen megfelelő lábbelit.
	Ne használja a létrát egyenetlen vagy burkolatlan talajon.		Ne használjon létrát, ha rosszul érzi magát. Bizonyos egészségügyi állapotok, gyógyszerek, alkohol- vagy drogfogyasztás veszélyessé teheti a létrán való munkát.
	Ne hajoljon előre, a felhasználónak a teste közepét (hasát) az oldalsó korlátok között kell tartania, és mindkét lábát ugyanazon a lépcsőfokon/létrafokon kell tartania a tevékenység során.	 	Figyelem, elektromos veszély. Azonosítsa a munkaterületen található elektromos veszélyeket, például a felsővezetéseket vagy más szabadon álló elektromos berendezéseket, és ne használjon létrát, ha elektromos veszély áll fenn. Használjon nem vezetőképes létrát az elkerülhetetlen feszültség alatt végzett munkákhoz.
	Ne helyezze a létrát csúszós vagy szennyezett felületre.		Ne használjon létrát áthidaláshoz.
	A felhasználók maximális száma megengedett.		Használat előtt teljesen húzza ki a létrát.
	A létrára való fel- vagy lelépéskor mindig a létra felé nézzen.		Kerülje a létrára nehezedő túlzott oldalirányú terhelést, például kemény anyagokba fúrást.
	Kapaszkodjon erősen a létrába fel- vagy lemászás közben. Létrán végzett munka során kapaszkodjon a korlátba, vagy ha ez nem lehetséges, tegyen egyéb biztonsági intézkedéseket.	 	Létra otthoni használatra

• Létrajavítás

A kisebb javításokat, például a csavarkötések meghúzását, a felhasználó maga is elvégezheti, míg a nagyobb javításokat a gyártó végzi. Tilos a sérült oldalsó profilokat és fokokat hegeszteni, valamint bármilyen hasonló javítást végezni, amely a létra szerkezetét megzavarhatja.

• Kopott vagy sérült létrák ártalmatlanítása

A terméket és a csomagolóanyagot hasznos élettartamának végén a helyi előírásoknak megfelelően és környezetbarát módon ártalmatlanítsa. A létrák gyártása során nem használtak veszélyes anyagokat. A létra leadható egy gyűjtőhelyen, vagy szétszerelhető és anyagokra (vas és műanyag) válogatható.

A gyártó kijelenti, hogy a lépcsők megfelelnek az EU 2001/95/EK általános biztonsági irányelvének és a vonatkozó EN 131-1 ; EN 131-2 szabványoknak.

Garancia

A jótállás a vásárlás dátumától számított 24 hónap, és az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Nem terjed ki a mechanikai sérülésekre vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő károokra.

MAT Group, sro, Na Roudné 176, 301 62 Pilsen, Cseh Köztársaság, www.matgroup.cz mat@matgroup.cz